

Технические требования к сейфовому электромеханическому депозитарию

Сейфовый электромеханический депозитарий	да
Площадь депозитария	Депозитарий, размещенный в одном помещении на площади размером 6000*5000 с предельной высотой депозитария не более 2,35 м
Количество ячеек	224
<i>Высота ячеек:</i>	
75 см	76 шт
200 см	54 шт
250 см	30 шт
550 см	64 шт
Каркас ячеек	Единое целое, сваренное из холодной рулонной стали
Ячейки объединены в вертикальные колонки	да
Механизм замка и болты находятся внутри двери	да
Наличие контейнера внутри ячейки	да
<i>Индивидуальный замок клиента имеет следующие характеристики:</i>	
Надежность замка	более 1 200 000 открытий
Секретность замка	более 1 200 000 комбинаций
Возможность установления использованных замков в другие ячейки	да
<i>Электронная сейфовая система контроля доступа к депозитным ячейкам имеет следующие характеристики:</i>	
Надежная защита от несанкционированного доступа	да
Строгий учет посетителей депозитария, в т.ч. количество посещений, время прихода-ухода и.т.д.	да
Управление электрическим контрольным замком ячейки оператором банка с контрольной панели, вынесенной за пределы депозитарного хранилища	да
Управление электронной системой доступа компьютером. Хранение всех операций в памяти компьютера	да
Электроника защищена блоком бесперебойного питания	да
<i>Метод идентификации клиента:</i>	
Магнитная карточка и PIN-код	да
Магнитная карточка и PIN-код или отпечаток пальца	да

Особые условия:

1. Соответствие сейфового депозитария требованиям законодательства РК и Стандарта качества;
2. В стоимость входят расходы на доставку/упаковку/транспорт/такелажные работы/установку;
3. Бесплатное гарантийное сервисное обслуживание 1 год;
4. Гарантия на заводской брак - механическая часть 5 лет.